

The logo for Interstate Racing features the word "INTERSTATE" in a large, bold, italicized white font with a blue outline, set within a blue rectangular box with a white border. Below it, the word "RACING" is written in a smaller, bold, italicized white font with a blue outline, also within a blue rectangular box with a white border. The two boxes are stacked and slightly offset.

INTERSTATE[®]

RACING

JUST A PERFECT RACE

A white, distressed, stamp-like graphic with the words "STREET LEGAL" in a bold, sans-serif font, tilted at an angle. The stamp is positioned over a close-up, black and white photograph of two racing tires, showing their tread patterns and sidewalls.

STREET LEGAL

WWW.INTERSTATEREIFEN.AT
WWW.REIFEN-BRUCKMUELLER.AT

JUST THE PERFECT GRIP

Idealer Sportreifen für den Einsatz im Straßenrennsport, Track-Days und Racing-Schulen.

Der neue Competition Reifen von Interstate besticht durch extrem sportliche Performance bei gleichzeitig guter Laufleistung.

iST® COMPOUND TREAD



Die speziell entwickelte Laufflächenmischung bietet die beste Kombination aus Grip und Laufleistung für Top-Handling und Performance bei trockenen und nassen Bedingungen.

V-SHAPED PROFILDESIGN




Laufrichtungsgebundenes Profil mit durchgängiger Mittelrinne für optimalen Mix von Aufstandsfläche und guter Drainage bei nassen Bedingungen.

SEMI SLICK SCHULTER



Die einzigartige Interstate „SEMI-SLICK SHOULDER“ verbessert Grip und Lenkverhalten.

STIFF BEAD CONSTRUCTION (SIC)



Die steife Wulstkonstruktion verhindert Seitenwandverformung für optimales Handling im Wettbewerb.

iST 80



iST 120



TECHNISCHE DATEN:

DIMENSION	LOAD/SPEED INDEX	COMPOUNDS	PRO-FILTIEFE (MM)	AUSSEN-DURCHMESSER (MM)	REIFEN-BREITE (MM)	ZULÄSSIGE FELGENBREITE (ZOLL)	GEWICHT (Kg)
195/50R15	82V	iST80	5.0	583	196	5.00 - 5.5 - 7.00	9,191
205/50R15	89V	iST80 & iST120	5.0	583	216	5.50 - 6.5 - 7.50	9,468
225/45R16	89W	iST80	5.0	608,9	225	6.5 - 7.50	10,2
225/45R17	94W	iST80 & iST120	5.0	634	226	7.00 - 7.5 - 8.50	11,149
225/40R18	92W	iST80 & iST120	5.0	636	231	7.50 - 8.0 - 9.00	11,091
265/35R18	93W	iST80	5.0	642,7	265	9.0 - 10.5	11,82

LUFTDRUCK EMPFEHLUNG:

SETUP RICHTLINIEN:

FAHRZEUG GEWICHT (Kg)	LUFTDRUCK KALT (bar)	LUFTDRUCK WARM (bar)
< 800	1,3 - 1,6	1,6 - 1,9
800 - 1.000	1,4 - 1,8	1,7 - 2,2
1.000 - 1.400	1,6 - 1,9	1,9 - 2,6
1.400 >	1,8 - 2,4	2,5 - 2,9

- Betriebstemperatur 71 C – 104 C
- Luftdruck
- Sturz: - 1,0 Grad bis - 3,0 Grad (der Race DNRT erfordert weniger negativen Sturz als der Durchschnitt)
- Spur: so positiv wie möglich
- Felgenbreite: siehe Tabelle unten (empfohlen = fettgedruckt)
- Nasse Bedingungen: mit erhöhtem Luftdruck (0,4-0,7 bar) verringertes Aquaplaning
- Einfahren neuer Reifen: um „Graining“ zu minimieren Reifen über einige Runden schrittweise auf Betriebstemperatur bringen.