



Reifen für die Landwirtschaft

Preisliste 2/2017
Gültig ab 1. Juli 2017

2017



Hans Bruckmüller
Reifengroßhandel Ges.m.b.H.
A-4550 Kremsmünster, Hauptstraße 29

BESTELLSHOTLINE: **07583 / 7711 - 500**

Verwenden Sie diese Hotline um Ihre fixen Bestellungen ohne Wartezeit zu tätigen zu können

BERATUNG - VERKAUF: **07583 / 7711 - 550**

Verwenden Sie diese Telefonnummer für Anfragen, Urgenzen, detaillierte Auskünfte und kompetente Beratung

BUCHHALTUNG: **07583 / 7711 - 2224 od. 2223**
PRODUKTREKLAMATIONEN: **07583 / 7711 - 2220**

Telefax: **07583 / 6149**

Homepage: **www.bruckmueller.at**

E-Mail: **office@bruckmueller.at**

STANDORTE: Reifen Bruckmüller GesmbH
Ruthnergasse 23, A-4522 Sierning
Tel. 07259 / 2344-0, Fax 07259 / 2520

Reifen Bruckmüller GesmbH
Pfarrgasse 83, A-1230 Wien
Tel. 01 / 6174420, Fax 01 / 6174421

Reifen Bruckmüller GesmbH
Reitschulgasse 3, A-4600 Wels
Tel. 07242 / 61775, Fax 07242 / 60656

Reifen Bruckmüller GesmbH
Wiener Straße 31a, A-4481 Asten
Tel. 07224 / 67676, Fax 07224 / 67474

Reifenland Bruckmüller GesmbH
Holzstraße1, A-4020 Linz
Tel. 0732 / 775351, Fax 0732 / 783160









Reifen Bruckmüller GesmbH
Kornstraße 9, A-4060 Leonding
Tel. 0732 / 674774-0, Fax 0732 / 680600

Reifen Bruckmüller GesmbH
Gewerbehofstraße 4,
5071 A-Wals-Siezenheim
Tel. 0662 / 852929, Fax 0662 / 852929-4

**Unser Team - Ihr
kompetenter Reifenpartner
Haben Sie Fragen oder Wünsche
- rufen Sie uns an!**



INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
 AS-Treibrad-Radial-Standardreifen	2 - 3
 AS-Treibrad-Radial-Breitreifen	3 - 4
 AS-Großvolumenreifen	5
 AS-Treibrad-Radial-Pflegereifen	5
 Umrüstabelle	6
 Profilabbildungen	7
 Tragfähigkeits-Index	8
 Bestellformular	9



AS TREIBBRAD RADIAL STANDARD

Zoll	Dimension	Index		Profil		Preis exkl. MwSt. €
20	11.2 R 20	111 A8	108 B	Point 8	TL	379,00
24	11.2 R 24	114 A8	111 B	Point 8	TL	359,00
	12.4 R 24	119 A8	116 B	Point 8	TL	423,00
	13.6 R 24	121 A8	118 B	Point 8	TL	483,00
	14.9 R 24	126 A8	123 B	Point 8	TL	571,00
	16.9 R 24	134 A8	131 B	Point 8	TL	693,00
28	11.2 R 28	116 A8	113 B	Point 8	TL	436,00
	12.4 R 28	121 A8	118 B	Point 8	TL	463,00
	13.6 R 28	123 A8	120 B	Point 8	TL	560,00
	14.9 R 28	128 A8	125 B	Point 8	TL	596,00
	16.9 R 28	136 A8	133 B	Point 8	TL	693,00
30	14.9 R 30	129 A8	126 B	Point 8	TL	677,00
	16.9 R 30	137 A8	134 B	Point 8	TL	768,00
	18.4 R 30	142 A8	139 B	Point 8	TL	931,00
32	12.4 R 32	122 A8	119 B	Point 8	TL	514,00
34	16.9 R 34	139 A8	136 B	Point 8	TL	921,00
	18.4 R 34	144 A8	141 B	Point 8	TL	1.054,00
36	12.4 R 36	124 A8	121 B	Point 8	TL	597,00
	13.6 R 36	127 A8	124 B	Point 8	TL	635,00

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise exkl. MWST. Techn. Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten!

AS TREIBRAD RADIAL STANDARD

Zoll	Dimension	Index		Profil		Preis exkl. MwSt. €
38	13.6 R 38	128 A8	125 B	Point 8	TL	664,00
	16.9 R 38	141 A8	138 B	Point 8	TL	962,00
	18.4 R 38	146 A8	143 B	Point 8	TL	1.149,00
	20.8 R 38	153 A8	150 B	Point 8	TL	1.417,00
42	20.8 R 42	155 A8	152 B	Point 8	TL	1.702,00

AS TREIBRAD RADIAL BREITREIFEN

Zoll	Dimension	Index		Profil		Preis exkl. MwSt. €
SERIE 75						
38	400/75 R 38	138 A8	135 B	Point 7 Special	TL	813,00
SERIE 70						
24	320/70 R 24	116 A8	116 B	Point 70	TL	432,00
	360/70 R 24	122 A8	122 B	Point 70	TL	507,00
	380/70 R 24	125 A8	125 B	Point 70	TL	578,00
	420/70 R 24	130 A8	130 B	Point 70	TL	686,00
	480/70 R 24	138 A8	138 B	Point 70	TL	807,00
28	360/70 R 28	125 A8	125 B	Point 70	TL	556,00
	380/70 R 28	127 A8	127 B	Point 70	TL	673,00
	420/70 R 28	133 A8	133 B	Point 70	TL	715,00
	480/70 R 28	140 A8	140 B	Point 70	TL	830,00
30	480/70 R 30	141 A8	141 B	Point 70	TL	923,00
34	480/70 R 34	143 A8	143 B	Point 70	TL	1.105,00
	520/70 R 34	148 A8	148 B	Point 70	TL	1.266,00

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise exkl. MWST. Techn. Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten!

AS TREIBRAD RADIAL BREITREIFEN

Zoll	Dimension	Index		Profil	Preis exkl. MwSt.	
					€	
SERIE 70						
38	480/70 R 38	145 A8	145 B	Point 70	TL	1.155,00
	520/70 R 38	150 A8	150 B	Point 70	TL	1.338,00
	580/70 R 38	155 A8	155 B	Point 70	TL	1.888,00
42	620/70 R 42	160 A8	160 B	Point 70	TL □	2.379,00
SERIE 65						
24	440/65 R 24	128 A8	128 B	Point 65	TL	691,00
	480/65 R 24	133 A8	133 B	Point 65	TL	821,00
28	480/65 R 28	136 A8	136 B	Point 65	TL	910,00
	540/65 R 28	142 A8	142 B	Point 65	TL	1.096,00
30	540/65 R 30	143 A8	143 B	Point 65	TL	1.076,00
34	540/65 R 34	145 A8	145 B	Point 65	TL	1.322,00
	600/65 R 34	151 A8	151 B	Point 65	TL	1.727,00
38	600/65 R 38	153 A8	153 B	Point 65	TL □	1.835,00
	650/65 R 38	157 A8	157 B	Point 65	TL □	2.005,00
42	650/65 R 42	158 A8	158 B	Point 65	TL	2.354,00

GROSSVOLUMEN REIFEN

Zoll	Dimension	Index	Profil	Preis exkl. MwSt. €
28	600/65 R 28	154 A8 154 B	Point HP TL <input type="checkbox"/>	1.687,00
	600/70 R 30	158 A8 158 B	Point HP TL <input type="checkbox"/>	2.094,00
38	650/85 R 38	173 A8 173 B	Point HP TL <input type="checkbox"/>	3.722,00
	710/70 R 38	171 A8 171 B	Point HP TL <input type="checkbox"/>	3.489,00

AS TREIBRAD RADIAL PFLEGEREIFEN

Zoll	Dimension	Index	Profil	Preis exkl. MwSt. €
32	230/95 R 32	126 A8 126 B	Soilsaver RC 95 **** TL	489,00
	270/95 R 32	134 A8 134 B	Soilsaver RC 95 **** TL	553,00
36	230/95 R 36	128 A8 128 B	Soilsaver RC 95 **** TL	551,00
	270/95 R 36	137 A8 137 B	Soilsaver RC 95 **** TL	631,00
38	270/95 R 38	138 A8 138 B	Soilsaver RC 95 **** TL	649,00
42	270/95 R 42	140 A8 140 B	Soilsaver RC 95 **** TL	713,00
44	230/95 R 44	132 A8 132 B	Soilsaver RC 95 **** TL	582,00
	270/95 R 44	141 A8 141 B	Soilsaver RC 95 **** TL	735,00
46	300/95 R 46	146 A8 146 B	Soilsaver RC 95 **** TL	888,00
48	230/95 R 48	134 A8 134 B	Soilsaver RC 95 **** TL	624,00
	270/95 R 48	142 A8 142 B	Soilsaver RC 95 **** TL	689,00
	340/85 R 48	151 A8 151 B	Soilsaver RC 95 **** TL	1.171,00
50	380/90 R 50	160 A8 160 B	Soilsaver RC 95 TL	1.558,00

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise exkl. MWST. Techn. Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten!

UMRÜSTTABELLE FÜR BREITREIFEN

Zoll	Umfang ca. mm	Standard- Dimension	Serie 85	Serie 80	Serie 75	Serie 70	Serie 65
16"	2205	6.00 - 16				240/70R - 16	260/65R - 16
	2260	650 - 16		210/80R - 16			280/65R - 16
	2500	750R - 16				260/70R - 16	300/65R - 16
18"	2600	750R - 18				280/70R - 18	320/65R - 18
	2700	10.5R - 18		275/80R - 18		325/70R - 18	340/65R - 18
	2800	12.5R - 18		320/80R - 18		365/70R - 18	
20"	2805	10.5R - 20		275/80R - 20		300/70R - 20	340/65R - 20
	3085	12.5R - 20		335/80R - 20	340/75R - 20	360/70R - 20	420/65R - 20
	3215	14.5R - 20		365/80R - 20	375/75R - 20	380/70R - 20	440/65R - 20
	2755	750R - 20				260/70R - 20	
	2800	9.5R - 20	240/85R - 20	260/80R - 20		300/70R - 20	340/65R - 20
	2950	11.2R - 20	280/85R - 20			320/70R - 20	
	3150	12.4R - 20	320/85R - 20		340/75R - 20	360/70R - 20	420/65R - 20
	3220	13.6R - 20				380/70R - 20	440/65R - 20
24"	2940	8.3R - 24	220/85R - 24				
	3100	9.5R - 24	240/85R - 24		340/75R - 20	300/70R - 24	
	3300	11.2R - 24	280/85R - 24		375/75R - 20	320/70R - 24	
	3425	12.4R - 24	320/85R - 24			360/70R - 24	420/65R - 24
	3600	13.6R - 24	340/85R - 24			380/70R - 24	440/65R - 24
	3750	14.9R - 24	380/85R - 24			420/70R - 24	480/65R - 24
	3950	16.9R - 24	420/85R - 24			480/70R - 24	540/65R - 24
	3730	17.5LR - 24	380/85R - 24			445/70R - 24	480/65R - 24
	3895	19.5LR - 24	420/85R - 24			480/70R - 24	540/65R - 24
26"	4050	16.9R - 26	420/85R - 26			480/70R - 26	540/65R - 26
	4300	18.4R - 26	460/85R - 26	480/80R - 26		520/70R - 26	
	4677	23.1R - 26			620/75R - 26	600/70R - 30	600/65R - 32
	4810	28LR - 26					750/65R - 26
28"	3570	11.2R - 28	280/85R - 28			320/70R - 28	
	3720	12.4R - 28	320/85R - 28			360/70R - 28	420/65R - 28
	3900	13.6R - 28	340/85R - 28			380/70R - 28	440/65R - 28
	4050	14.9R - 28	380/85R - 28			420/70R - 28	480/65R - 28
	4250	16.9R - 28	420/85R - 28	440/80R - 28		480/70R - 28	540/65R - 28
		18.4R - 28					600/65R - 28
30"	4245	14.9R - 30	380/85R - 30			420/70R - 30	
	4470	16.9R - 30	420/85R - 30			480/70R - 30	540/65R - 30
	4630	18.4R - 30	460/85R - 30			520/70R - 30	600/65R - 28
	5030	23.1R - 30			620/75R - 30		
32"	4050	12.4R - 32	320/85R - 32				
	5340	24.5R - 32			650/75R - 32		
	5520	30.5LR - 32					800/65R - 32
34"	4750	16.9R - 34	420/85R - 34			480/70R - 34	540/65R - 34
	4970	18.4R - 34	460/85R - 34			520/70R - 34	600/65R - 32
	5380	23.1R - 34			620/75R - 34		600/65R - 34
	5490	24.5R - 34			650/75R - 34		
36"	4360	12.4R - 36	320/85R - 36				
	4480	13.6R - 36	340/85R - 36				
38"	4671	13.6R - 38	340/85R - 38				
	5050	16.9R - 38	420/85R - 38			480/70R - 38	540/65R - 38
	5250	18.4R - 38	460/85R - 38		650/75R - 32	520/70R - 38	600/65R - 38
	5500	20.8R - 38	520/85R - 38		650/75R - 34	580/70R - 38	650/65R - 38
42"	5780	20.8R - 42	520/85R - 42		710/75R - 34	620/70R - 42	650/65R - 42
						710/70R - 38	



TAURUS

PROFILABBILDUNGEN



Point 70

- Kraftvollere Traktion auf feuchten Böden verbunden mit einer guten Selbstreinigung.
- Bessere Bodenschonung durch eine reduzierte Spurtiefe.
- Deutlich höhere Tragfähigkeit als die Standardbereifung.
- Unverwüsthche und resistente Gummimischung für härteste Einsätze.
- Der ideale Reifen für Ackerschlepper der mittleren Leistungsklasse.



Point 8

- Hohe Stollen verbessern die Verzahnung im Boden und erhöhen die Zugkraft. - Das spart Kraftstoff und erhöht somit die Rentabilität.
- Die große stollenoberfläche in der Laufflächenmitte verbessert die Laufruhe und sorgt für gleichmäßige Abnutzung. - Verlängert die Lebensdauer.
- Die flexible Seitenwand verbessert die Einfederung. - Erhöht den Fahrkomfort auf dem Feld und auf der Straße.



Point 7 Special

- Das große Luftvolumen ermöglicht schwere Feldarbeiten auch bei geringem Luftdruck.
- Optimale Bodenschonung sichert hohe Erträge.
- Die stabile Karkasse und das große Luftvolumen bieten hohe Tragfähigkeiten. - Ermöglicht den Einsatz auf Erntemaschinen.
- Dank der für Taurus typischen Selbstreinigungsrillen leert sich der Reifen besser.
- Sichert gleichbleibende Traktion und spart Zeit.



Point 65

- Ca. 20% mehr Aufstandsfläche als der vergleichbare Standardreifen. - die Verzahnung der Stollen auf einer größeren Fläche erhöht die Zugkraft und senkt somit den Kraftstoffverbrauch.
- Die Stollenschultern sind abgerundet. - Bei Kurvenfahrten wird die Grasnarbe geschont.
- Das größere Luftvolumen ermöglicht geringere Luftdrücke. - Schont den Boden und steigert die Erträge.



Point HP

- Großvolumenreifen
- hohe Tragfähigkeit
- gute Bodenschonung
- lange Lebensdauer



RC 95

- Abgerundete Stollenschultern - Vermindert Pflanzenschäden, auch in engen Kulturreihen.
- die flexible Radialkarkasse bietet eine optimale Druckverteilung und niedrigen Bodendruck. - Verringert die Zerstörung der Bodenstruktur und erhöht somit den Ertrag.
- Zugelassen bis 40 km/h.

Tragfähigkeits-Index(Load-Index)-Tabelle

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
0	45	30	106	60	250	90	600	120	1400	150	3350	180	8000
1	46,2	31	109	61	257	91	615	121	1450	151	3450	181	8250
2	47,5	32	112	62	265	92	630	122	1500	152	3550	182	8500
3	48,7	33	115	63	272	93	650	123	1550	153	3650	183	8750
4	50	34	118	64	280	94	670	124	1600	154	3750	184	9000
5	51,5	35	121	65	290	95	690	125	1650	155	3875	185	9250
6	53	36	125	66	300	96	710	126	1700	156	4000	186	9500
7	54,5	37	128	67	307	97	730	127	1750	157	4125	187	9750
8	56	38	132	68	315	98	750	128	1800	158	4250	188	10000
9	58	39	136	69	325	99	775	129	1850	159	4375	189	10300
10	60	40	140	70	335	100	800	130	1900	160	4500	190	10600
11	61,5	41	145	71	345	101	825	131	1950	161	4625	191	10900
12	63	42	150	72	355	102	850	132	2000	162	4750	192	11200
13	65	43	155	73	365	103	875	133	2060	163	4875	193	11500
14	67	44	160	74	375	104	900	134	2120	164	5000	194	11800
15	69	45	165	75	387	105	925	135	2180	165	5150	195	12150
16	71	46	170	76	400	106	950	136	2240	166	5300	196	12500
17	73	47	175	77	412	107	975	137	2300	167	5450	197	12850
18	75	48	180	78	425	108	1000	138	2360	168	5600	198	13200
19	77,5	49	185	79	437	109	1030	139	2430	169	5800	199	13600
20	80	50	190	80	450	110	1060	140	2500	170	6000	200	14000
21	82,5	51	195	81	462	111	1090	141	2575	171	6150	201	14500
22	85	52	200	82	475	112	1120	142	2650	172	6300	202	15000
23	87,5	53	206	83	487	113	1150	143	2725	173	6500	203	15500
24	90	54	212	84	500	114	1180	144	2800	174	6700	204	16000
25	92,5	55	218	85	515	115	1215	145	2900	175	6900	205	16500
26	95	56	224	86	530	116	1250	146	3000	176	7100	206	17000
27	97,5	57	230	87	545	117	1285	147	3075	177	7300	207	17500
28	100	58	236	88	560	118	1320	148	3150	178	7500	208	18000
29	103	59	243	89	580	119	1360	149	3250	179	7750	209	18500

Geschwindigkeits-Kennbuchstaben

Kennbuchstabe	Geschwindigkeit km/h	Kennbuchstabe	Geschwindigkeit km/h	Kennbuchstabe	Geschwindigkeit km/h	Kennbuchstabe	Geschwindigkeit km/h
A1	5	B	50	L	120	U	200
A2	10	C	60	M	130	H	210
A3	15	D	65	N	140	V	240
A4	20	E	70	P	150	W	270
A5	25	F	80	Q	160	Y	300
A6	30	G	90	R	170		
A7	35	J	100	S	180		
A8	40	K	110	T	190		

HANS BRUCKMÜLLER Reifengroßhandel Gesellschaft m.b.H

A-4550 Kremsmünster, Hauptstraße 29

Bestellhotline: 07583/7711-500, Beratung - Verkauf: 07583/7711-550, Fax: 07583/6149

FAXBESTELLUNG

DATUM:

VON:

**HANS BRUCKMÜLLER Reifengroßhandel
Gesellschaft m. b. H.**
Hauptstraße 29, A-4550 Kremsmünster
Bestellhotline: 07583/7711-500
Beratung - Verkauf: 07583/7711-550
Fax 07583/61 49
E-Mail: office@bruckmueller.at
HP: www.bruckmueller.at

z. Hd.:

Firmenstempel

Ansprechpartner / DW:

Lieferadresse, falls von Absender abweichend:

MENGE	DIMENSION	MARKE	INDEX	PROFIL

Lieferung: Zustellung-LKW BEX/GLS Abholung

Wir danken für Ihre Bestellung.



Händler

Vertrieb für Österreich:

Hans Bruckmüller, Reifengroßhandel Gesellschaft m.b.H.

A-4550 Kremsmünster

Bestellhotline: 07583 / 7711-500

Beratung - Verkauf: 07583 / 7711-550

Fax: 07583 / 6149

Homepage: www.bruckmueller.at

E-Mail: office@bruckmueller.at